

仕様変更のご案内

GT5P 形小形タイマ

テクニカルニュース A-2017032 にてご案内いたしました「仕様変更のご案内」について、適用規格と実施時期に変更がございますので、改めてご案内いたします。ご案内内容に変更が生じご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。

■ 実施時期

2018年5月生産分より順次実施

※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。





■ 対象製品

GT5P 形小形タイマ 全機種 ※カスタム仕様製品も含まれます。

■ 変更内容

使用する電子部品の廃止より、下記のとおり外観及び使用を変更いたします。

その他の仕様および形番、価格には変更はありません。

| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用規格 | UL508 | UL508 |
| | CSA C22.2 No.14 | CSA C22.2 No.14 |
| 接点定格の誘導負荷 | COSφ=0.3 ~ 0.4 | COSφ=0.4 |
| 開閉頻度 | 1800回/時間 | 600回/時間 |
| 耐振動 | 98m/s ² 10~55Hz、片振幅0.75mm XYZ方向 各2時間 | 耐久：10~55Hz、片振幅0.75mm XYZ方向 各2時間 誤動作：10~55Hz、片振幅0.5mm XYZ方向 各10分 |
| 質量（約） | 49g | 54g |
| ピン形状 ピン材質 |  半田メッキ |  ニッケルメッキ |
| 設定つまみの トップ位置 |  |  |

| | | |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ラベル | <p>シルク印刷</p> | <p>フル形番表記に変更</p> <p>ロットナンバー：裏面から表面への記載に変更</p> <p>レーザーマーキング</p> |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|

消費電力

| 形番 | 仕様 | 変更前 | 変更後 |
|------------------|---------------------|------------|------------|
| GT5P-N GT5P-F | A200 AC200V/60Hz | 3.9VA | 5.0VA |
| | A100 AC100V/60Hz | 2.3VA | 2.9VA |
| GT5P-P | AD24 AC24V/60Hz /DC | 1.3VA/0.5W | 1.4VA/0.5W |
| | A200 AC200V/60Hz | 5.6VA | 5.0VA |
| | A100 AC100V/60Hz | 2.9VA | 2.9VA |
| | AD24 AC24V/60Hz /DC | 1.2VA/0.5W | 1.4VA/0.5W |

識別表示

変更後の製品には、個装ケースのロット番号の横に「・」を表示いたします。

<識別表示期間：2018年10月生産分まで>



以上