

販売中止のご案内

HG1T形/HG1U形 小形ティーチングペンダント

HG1T形/HG1U形 小形ティーチングペンダントの販売中止についてご案内いたします。

■ 実施時期

最終ご注文受付日：2019年12月27日（金）※

最終出荷日：2020年3月30日（月）

保守対応期限日：2026年12月30日（水）※



※ラストオーダー数が弊社想定数を上回った場合、全てのご要望にお応えできなくなる可能性があります。

また、期限前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。

■ 対象製品・代替製品

※標準品を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

本体

販売中止対象機種			推奨代替機種		
シリーズ	形番	構成	シリーズ	形番	構成
HG1T	HG1T-SB12UH-A3	本体 + ケーブル	HG1P	HG1P-ST32YBFH-B0	本体
HG1U	HG1T-SB12UH-A3	本体 + ケーブル		HG9Z-XCP13	ケーブル

アクセサリ

販売中止対象機種			推奨代替機種		
シリーズ	形番	品名・仕様	シリーズ	形番	品名・仕様
HG1T	HG9Y-TSA2W	開発サポートソフト 「WindE/T」	-	SW1A-W1C (*)	Automation Organizer WindO/I-NV4
HG1T	HG9Z-TS1	グリップベルト	HG1P	HG9Z-PS4	ハンドストラップ
HG1U	HG9Z-UP1	プロテクタパッド			
HG1U	HG9Z-UP2				
HG1T	HG9Z-TK1	壁掛け用金具	HG1P	HG9Z-PK3	壁掛けフック
HG1U	HG9Z-UK1				

(*)HG1T形/HG1U形にダウンロードされたソフトウェアは、SW1A-W1C形にアップロードできません。HG1T形/HG1U形で開発したソフトウェアの動作をSW1A-W1Cを用いて新規で作成いただく必要があります。

■ 販売中止理由

搭載する主要部品が廃止となるなど継続生産が困難なため、販売を中止いたします。

■ 推奨代替時のご注意事項

推奨代替製品との仕様比較については別紙をご覧ください。ご使用の際は、十分に仕様をご確認ください。

以上

推奨代替製品との仕様比較

項目		販売中止機種 HG1T形/HG1U形		推奨代替機種 HG1P
		HG1T形	HG1U形	
製品の外観				
表示仕様	表示素子	STN モノクロ LCD		TFT カラーLCD
	表示分解能	192(W)x64(H)ドット		480(W)x272(H)ドット
	表示色	2色		65,536色
	有効表示領域	95.96(W)x31.96(H)mm		95.04(W)x53.86(H)mm
	バックライト寿命	40,000時間		30,000時間
操作仕様	メンブレンスイッチ	45個(9段5列)		12個(6段2列)
	LCDタッチパネル	無し		有り
I/F仕様	ホストI/F	RS232/422		RS422・485/Ethernet
	ケーブル	一体型		脱着式
	コネクタの端子数	25 pin		25 pin
一般仕様	定格使用電圧	DC24V		DC24V
	消費電力	4W以下		3W以下
	使用周囲温度	0~40℃		0~45℃
	保護構造	〈HG1T形〉IP54 〈HG1U形〉IP65		IP54
	外形寸法	〈HG1T形〉 133(W)x255(H)x58.3(D)mm 〈HG1U形〉 195(W)x291(H)x107(D)mm		191(W)x169(H)x56(D)mm
質量(約)	〈HG1T形〉600g 〈HG1U形〉950g		500g	