

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 I D E C株式会社	
品名	コントロールボックス	
型式の名称	E C 2 B - 5 3 9 3 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本体 耐圧防爆構造 端子箱 安全増防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	I I C T 6	
防爆記号	E x d e I I C T 6	
適用基準		
定 格	表示灯 付属変圧器付 AC 4 8 0 V 5 0 / 6 0 H z 1 W 付属変圧器無 AC, D C 1 0 0 / 1 1 0 V 5 . 5 m A 押ボタンスイッチ AC 1 2 0 V 1 0 A セレクタスイッチ AC 1 2 0 V 1 0 A 指示計 AC 2 5 0 V 5 A 5 0 / 6 0 H z ブザー AC 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z 8 V A 時間定格 1 0 分 可変抵抗器 AC 2 5 0 V 1 0 k Ω 2 . 5 W  周囲温度 5 0 ° C  (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 1 9 2 6 6 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2 0 1 9 年 7 月 1 日から 2 0 2 2 年 6 月 3 0 日まで	試験認証部 後藤 隆
	2 0 2 2 年 7 月 1 日から 2 0 2 5 年 6 月 3 0 日まで	試験認証部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 1 0 年 7 月 2 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称	定 格											
	表示灯		押しボタンスイッチ	レクタスイッチ	指示計		ブザー	可変抵抗器			周囲温度	
EC2B-5393	表示灯											
EC2B-5393S	付属変圧器付	1W	AC500V 2.8A AC240V 6A AC120V 10A AC24V 10A DC24V 8A DC120V 2.2A DC240V 1.1A	AC500V 2.8A AC240V 6A AC120V 10A AC24V 10A DC24V 8A DC120V 2.2A DC240V 1.1A	AC250V 50/60Hz DC250V	1A 5A	AC100/110V AC200/220V 50/60Hz 時間定格 10分	8VA	AC250V DC250V	5Ω 10Ω 20Ω 50Ω 100Ω 200Ω 500Ω 1kΩ 2kΩ 5kΩ 10kΩ	1W 1.25W 2W 2.5W	50℃
EC2B-4313	表示灯											
EC2B-4313S	付属変圧器無	5.5mA										
EC2B-5313	表示灯											
EC2B-5313S	AC, DC100/110V											
EC2B-4310	表示灯											
EC2B-4310S	表示灯											
EC2B-5310	表示灯											
EC2B-5310S	表示灯											
EC2B-4301	表示灯											
EC2B-4301S	表示灯											
EC2B-5301	表示灯											
EC2B-5301S	表示灯											
EC2B-4304	表示灯											
EC2B-4304S	表示灯											
EC2B-5304	表示灯											
EC2B-5304S	表示灯											
EC2B-4302	表示灯											
EC2B-4302S	表示灯											
EC2B-5302	表示灯											
EC2B-5302S	表示灯											
EC2B-4306	表示灯											
EC2B-4306S	表示灯											
EC2B-5306	表示灯											
EC2B-5306S	表示灯											
EC2B-4317	表示灯											
EC2B-4317S	付属変圧器付	1W										
EC2B-5317	表示灯											
EC2B-5317S	AC100V AC110V AC115V AC120V AC200V AC220V AC230V AC380V AC400V AC440V AC480V 50/60Hz											
	付属変圧器無	10mA										
	AC, DC6V AC, DC12V AC, DC24V											
	付属変圧器無	5.5mA										
	AC, DC100/110V											

備考) 表中の   は、検定供試品を示す。

備考) 押しボタンスイッチは、非常停止用押しボタンスイッチを含む。レクタスイッチは、鍵操作形レクタスイッチを含む。