

Push-in製品配線用フェルール端子 ご発注形番の変更

新形番はフェルールの選択が簡単に!!
裏面に形番構成表、その他のPush-in製品カタログ一覧を掲載しています!

梱包形態	梱包イメージ	電線断面積 (mm ²)	電線数	被覆剥き長さ	販売単位 (個)	現行ご発注形番	製品名	変更後ご発注形番	在庫品		
標準 バック		0.25	1本	8	500	9025740000	H0.25/10 HBL	S3TL-H025-10WJ			
				10	500	9025760000	H0.25/12 HBL	S3TL-H025-12WJ	◎		
		0.34	1本	8	500	9025750000	H0.34/10 TK	S3TL-H034-10WT	◎		
				10	500	9025770000	H0.34/12 TK	S3TL-H034-12WT	◎		
		0.5	1本	11	500	1139070000	H0.34/14 ZH TK	S3TL-J034-14WT			
				8	500	0409500000	H0.5/12 OR	S3TL-H05-12WA	◎		
				10	500	0690700000	H0.5/14 OR	S3TL-H05-14WA	◎		
				12	500	9025870000	H0.5/16 OR	S3TL-H05-16WA	◎		
			2本	14	500	1076980000	H0.5/18 OR	S3TL-H05-18WA			
				11	500	9037200000	H0.5/14 ZH OR	S3TL-J05-14WA	◎		
				13	500	9037210000	H0.5/16 ZH OR	S3TL-J05-16WA	◎		
				15	500	9037220000	H0.5/18 ZH OR	S3TL-J05-18WA	◎		
				0.75	1本	8	500	0409600000	H0.75/12 W	S3TL-H075-12WW	◎
						10	500	0462900000	H0.75/14 W	S3TL-H075-14WW	◎
		12	500			9025860000	H0.75/16 W	S3TL-H075-16WW	◎		
		14	500			9025910000	H0.75/18 W	S3TL-H075-18WW	◎		
		2本	11		500	9037230000	H0.75/14 ZH W	S3TL-J075-14WW			
			13		500	9037240000	H0.75/16 ZH W	S3TL-J075-16WW			
		1.0	1本	21	500	9202820000	H0.75/19S ZH W	S3TL-J075-19WWS			
				21	500	9037250000	H0.75/24 ZH W	S3TL-J075-24WW			
				8	500	0409700000	H1.0/12 GE	S3TL-H10-12WY	◎		
				10	500	0463000000	H1.0/14 GE	S3TL-H10-14WY	◎		
			2本	12	500	9025950000	H1.0/16 GE	S3TL-H10-16WY	◎		
				15	500	9025930000	H1.0/18 GE	S3TL-H10-18WY	◎		
				11	500	9037260000	H1.0/15 ZH GE	S3TL-J10-15WY			
				12	500	9018690000	H1.0/15S ZH GE	S3TL-J10-15WYS			
				16	500	9037270000	H1.0/19 ZH GE	S3TL-J10-19WY			
				22	500	9037280000	H1.0/25 ZH GE	S3TL-J10-25WY			
		1.5	1本	10	500	0463100000	H1.5/14 R	S3TL-H15-14WR	◎		
				12	500	0635100000	H1.5/16 R	S3TL-H15-16WR	◎		
				20	500	0565600000	H1.5/24 R	S3TL-H15-24WR	◎		
			2本	11	500	9037290000	H1.5/16 ZH R	S3TL-J15-16WR			
				15	500	9037300000	H1.5/20 ZH R	S3TL-J15-20WR			
		2.5	1本	21	100	9037310000	H1.5/26 ZH R	S3TL-J15-26WR			
				10	500	9019160000	H2.5/15D BL	S3TL-H25-15DS	◎		
				14	500	9019170000	H2.5/19D BL	S3TL-H25-19DS	◎		
		4.0	1本	20	500	9019180000	H2.5/25D BL	S3TL-H25-25DS	◎		
				12	500	9019190000	H4.0/18D GR	S3TL-H40-18DC			
				14	500	9019200000	H4.0/20D GR	S3TL-H40-20DC	◎		
				20	100	9019210000	H4.0/26D GR	S3TL-H40-26DC			
		6.0	1本	14	100	0533500000	H6.0/20 SW	S3TL-H60-20WB			
				20	100	0565700000	H6.0/26 SW	S3TL-H60-26WB			
		10	1本	21	100	0565800000	H10.0/28 EB	S3TL-H100-28WD			
		小分け バック		0.14	1本	8	500	9005180000	H0.14/10 GR SV	S3TL-F014-10WC	◎
						10	500	9028240000	H0.14/12 GR SV	S3TL-F014-12WC	◎
		フェルール ボックス		0.14~0.75	1本	-	1	9025410000	H-BOX 0.14-0.75QMM	S3TL-B014-075W	
				0.5~2.5	1本	-	1	9025900000	H-BOX 0.5-2.5QMM	S3TL-B05-25W	◎
0.5~2.5	2本			-	1	9025390000	ZH-BOX 0.5-2.5QMM	S3TL-E05-25W			

新形番はフェールの仕様が分かりやすい!

S3TL - J 075 - 19 - W W S

①フェール種類


- H : 絶縁カバー付フェール標準パック (1本)
- J : 絶縁カバー付フェール標準パック (2本)
- F : 絶縁カバー付フェール小分けパック (1本)
- B : 絶縁カバー付フェール入りボックス (1本)
- E : 絶縁カバー付フェール入りボックス (2本)

②断面積 (mm²)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 014 : 0.14mm ² | 15 : 1.5mm ² |
| 025 : 0.25mm ² | 25 : 2.5mm ² |
| 034 : 0.34mm ² | 40 : 4.0mm ² |
| 05 : 0.5mm ² | 60 : 6.0mm ² |
| 075 : 0.75mm ² | 100 : 10.0mm ² |
| 10 : 1.0mm ² | |

③L1長さ (mm) : フェール標準パック・小分けパック

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 10 : 10mm | 16 : 16mm | 24 : 24mm |
| 12 : 12mm | 18 : 18mm | 25 : 25mm |
| 14 : 14mm | 19 : 19mm | 26 : 26mm |
| 15 : 15mm | 20 : 20mm | 28 : 28mm |



断面積 (mm²) : フェール入りボックス

- 075 : 0.75mm² 25 : 2.5mm²

⑥特殊サイズ

- S : 特殊サイズ
- 無指定 : 標準サイズ

⑥絶縁カバーカラー

- A : オレンジ
- S : ブルー
- C : グレー
- B : ブラック
- D : アイボリー
- J : ライトブルー
- T : ターコイズ
- W : ホワイト
- Y : イエロー
- R : レッド
- 無指定 : フェール入りボックス

④カラーコード種別

- W : Weidmüllerカラー色コード
- D : DINカラー色コード (*1)
- *1 共通色の場合はDを指定。

Push-in配線用工具に関するサービスも充実!

各種ツールレンタルサービス

少ない投資でPush-in式への切替が可能に



フェール加工ツール
スターターキット

Push-in式製品の導入に必要なツールをお求めやすい価格でご用意



各種ツール校正サービス

校正サービスもIDECにお任せください



IDECは充実したPush-in製品のラインアップで制御盤の配線工数に貢献いたします!

Push-in配線用フェール S3TL形 (F1149)

Push-in配線用フェール S3TL形 (F1149)

Push-in Solutions (P1749)

Push-in製品ダイジェストカタログ (P1749)

レール端子台 Klippon Connectシリーズ (P1716)

レール式端子台 Klippon Connectシリーズ (P1716)

レール式端子台 Klippon Connect Push-in式 Aシリーズ 導入ガイドブック (P1711)

レール式端子台 Klippon Connect Push-in式 Aシリーズ 導入ガイドブック (P1711)



Push-in 式 コントロールユニット (P1740)

ø22 コントロールユニット HWシリーズ (P1740)

装置や機械にスマートをプラス (P1741)

ø22 スマートRFIDリーダー KW2D形 (P1741)

安全リレーモジュール (P1744)

安全リレーモジュール HR6Sシリーズ (P1744)

プログラマブルコントローラ (P1624)

プログラマブルコントローラ FC6A形 (P1624)

小型・高信頼性の電源 (P1742)

スイッチングパワーサプライ PS3V形 [Push-inタイプ] (P1742)

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

jp.idec.com



お問い合わせはこちら

- 本チラシ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

F1148-2 本チラシ記載の情報は、2022年5月現在のものです。

