

仕様変更と販売中止のご案内

φ12/φ16 AP シリーズ LED 式小形表示灯

φ12/φ16 AP シリーズ LED 式小形表示灯の LED 仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

- ・仕様変更・・・照光色 W（乳白）色以外の製品
2022年7月 出荷分より順次実施
※実施時期前であっても受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
※ご購入時期・数量・機種により、変更前後の製品が混在する場合があります。
- ・照光色（形番）の変更・・・照光色 W（乳白）を PW（ピュアホワイト）に変更します。
変更後形番（PW）でのご注文開始日： 2022年7月1日（金）
変更前形番（W）の最終ご注文受付日： 2022年6月30日（木）
※実施時期前であっても受注状況によっては変更前形番での受注終了・変更後形番での受注を開始する場合があります。

■ 対象製品と変更内容



以下の形番で始まる全機種

AP①M②③④

- | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ① 取付穴：2（12）/6（16） | AP2M1** | AP2M2** | AP6M1** | AP6M2** |
| ② レンズ形状：1（丸平形）/2（丸突形） | 丸平形 | 丸突形 | 丸平形 | 丸突形 |
| ③ 電圧：66（6V）/11（12V）/22（24V） | | | | |
| ④ 照光色：R（赤）/G（緑）/Y（黄）/A（アンバー）/W（乳白）はPW（ピュアホワイト）に変更 | | | | |

■ 変更内容

I. LED の変更にともない、電気的仕様を次のように変更します。

		変更前			変更後		
定格仕様電圧		DC 6V	DC 12V	DC 24V	AC/DC 6V	AC/DC 12V	AC/DC 24V
使用電圧 範囲	Y色以外	DC6V±5%	DC12V±10%	DC24V±10%	AC/DC6V±5%	AC/DC 12V±10%	AC/DC 24V±10%
	Y色	AC/DC6V±5%	AC/DC12V±10%	AC/DC24V±10%			
消費電流	Y色以外	33mA	22mA	11mA	5mA	5mA	5mA
	Y色	9mA	11mA	11mA			
照光色 (指定記号)		R（赤）、G（緑）、Y（黄）、A（アンバー）、 W（乳白）			R（赤）、G（緑）、Y（黄）、A（アンバー）、 PW（ピュアホワイト）		

II. LED 変更にともない、照光色 W（乳白）は PW（ピュアホワイト）に変更します。（形番も変更となります。）

III. 別売の AC アダプタユニット (AP□-□6D) / DC-DC コンバータユニット (AP□-16DD) / フリッカユニット (UZ6-F10) への適合表示灯については変更ありません。

別売ユニット	適合表示灯 (変更なし)
AC アダプタユニット / DC-DC コンバータユニット	AP①M②66④ (6V 仕様品)
フリッカユニット (AP6M のみ)	AP6M②22④ (24V 仕様品)、または AP6M②11④ (12V 仕様品)

- ① 取付穴 : 2 (12) / 6 (16)
- ② レンズ形状 : 1 (丸平形) / 2 (丸突起)
- ④ 照光色 : R (赤) / G (緑) / Y (黄) / A (アンバー) / W (乳白) は PW (ピュアホワイト) に変更

※ その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

変更理由

- 明るさ、色度差の向上による視認性アップと低電力化
- LED 生産設備の老朽化および LED チップの調達性向上

参考) 点灯状態

照光色	AP2M1** (丸平形) の場合		AP2M2** (丸突起) の場合	
	変更前	変更後	変更前	変更後
R 赤				
A アンバー				
Y 黄				
G 緑				
W 乳白		/		/
PW ピュア ホワイト	/			

※ AP6M についても同様の色合いのイメージになります。

■ 識別表示

変更後の製品の梱包ケースのロットNo.の右側に「.」を表示いたします。

また、製品側面に表示のロットNo.右側にも「.」を表示いたします。



□表示期間：2022年12月生産分まで