

販売中止のご案内
LF1B形 LED 照明ユニット AC100/200V タイプ

LF1B形 LED 照明ユニット AC100/200V タイプの販売中止をご案内いたします。


実施時期

販売中止日：2012年6月29日 ※中止日前でも在庫が無くなり次第販売を中止します。

製造中止日：2012年6月29日

最終出荷日：2012年8月31日

保守期限：2013年6月28日 ※期限内でも在庫が無くなり次第、保守を終了します。

対象機種

LF1B形 LED 照明ユニット AC100Vタイプ及びAC200Vタイプ 全機種

品名	長さ	カバー	販売中止形番
AC100Vタイプ	241mm	クリア	LF1B-A3S-3THWW4
		乳白	LF1B-A4S-3THWW4
	310mm	クリア	LF1B-B3S-3THWW4
		乳白	LF1B-B4S-3THWW4
	436mm	クリア	LF1B-C3S-3THWW4
		乳白	LF1B-C4S-3THWW4
	703mm	クリア	LF1B-D3S-3THWW4
		乳白	LF1B-D4S-3THWW4
AC200Vタイプ	241mm	クリア	LF1B-A3S-4THWW4
		乳白	LF1B-A4S-4THWW4
	310mm	クリア	LF1B-B3S-4THWW4
		乳白	LF1B-B4S-4THWW4
	436mm	クリア	LF1B-C3S-4THWW4
		乳白	LF1B-C4S-4THWW4
	703mm	クリア	LF1B-D3S-4THWW4
		乳白	LF1B-D4S-4THWW4

※上記の機種を基本とした特殊仕様品も含まれます。

代替推奨機種

LF2B形LED照明ユニット ACフリータイプ

品名	長さ	販売中止形番	代替推奨形番	長さ
AC100Vタイプ	241mm	LF1B-A3S-3THWW4	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	210mm
		LF1B-A4S-3THWW4	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	
	310mm	LF1B-B3S-3THWW4	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	
		LF1B-B4S-3THWW4	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	
	436mm	LF1B-C3S-3THWW4	LF2B-C3P-ATHWW2-1M	330mm
		LF1B-C4S-3THWW4	LF2B-C4P-ATHWW2-1M	
	703mm	LF1B-D3S-3THWW4	LF2B-D3P-ATHWW2-1M	580mm
		LF1B-D4S-3THWW4	LF2B-D4P-ATHWW2-1M	
AC200Vタイプ	241mm	LF1B-A3S-4THWW4	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	210mm
		LF1B-A4S-4THWW4	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	
	310mm	LF1B-B3S-4THWW4	LF2B-B3P-ATHWW2-1M	
		LF1B-B4S-4THWW4	LF2B-B4P-ATHWW2-1M	
	436mm	LF1B-C3S-4THWW4	LF2B-C3P-ATHWW2-1M	330mm
		LF1B-C4S-4THWW4	LF2B-C4P-ATHWW2-1M	
	703mm	LF1B-D3S-4THWW4	LF2B-D3P-ATHWW2-1M	580mm
		LF1B-D4S-4THWW4	LF2B-D4P-ATHWW2-1M	

代替推奨機種との比較

主な項目	販売中止機種 (LF1B形ACタイプ)	代替推奨機種 (LF2B形ACフリータイプ)
電源電圧	[AC100Vタイプ] AC100V (AC90V~110V) [AC200Vタイプ] AC200V (AC180V~220V)	AC100V~240V (AC90V~264V)
消費電力	[AC100Vタイプ] A : 1W、B : 1.5W、C : 2.5W、D : 5W [AC200Vタイプ] A : 1.4W、B : 1.8W、C : 3W、D : 6W	B : 3.8W、C : 7.5W、D : 9.2W
色温度	5500K	5500K
照度 (クリア、0.5m)	A : 90lx、B : 170lx、C : 330lx、D : 560lx	B : 230lx、C : 425lx、D : 710lx
保護構造	IP54	IP65
幅×厚み	27.5×16mm	40×29mm
ケーブル長	3m	1m