

販売中止のご案内

HG2G形プログラマブル表示器

HG2G形プログラマブル表示器の販売中止についてご案内いたします。

販売中止予定日

最終ご注文日：2013年 3月末日

最終出荷日：2013年 6月末日

保守対応期限：2020年 3月末日

※ 保守対応は、期限前であっても部材が無くなりしだい終了させていただきます。
また、完成品在庫が無くなりしだい受注生産へ切り替えさせていただきます。



販売中止機種と代替機種

HG2G形プログラマブル表示器 STNカー全機種

表示画面	インタフェース	Ethernet インタフェース	定格電圧	販売中止機種	代替機種	
5.7インチ STNカー液晶 256色	RS-232C	有り	DC24V	HG2G-SS22TF-W	HG2G-5ST22*F-W	
				HG2G-SS22TF-B	HG2G-5ST22*F-B	
				HG2G-SS22TF-S	HG2G-5ST22*F-S	
				無し	HG2G-SS22VF-W	HG2G-5ST22*F-W
					HG2G-SS22VF-B	HG2G-5ST22*F-B
					HG2G-SS22VF-S	HG2G-5ST22*F-S
		有り	DC12V	HG2G-SS21TF-W	HG2G-5ST22*F-W	
				HG2G-SS21TF-B	HG2G-5ST22*F-B	
				HG2G-SS21TF-S	HG2G-5ST22*F-S	
				無し	HG2G-SS21VF-W	HG2G-5ST22*F-W
					HG2G-SS21VF-B	HG2G-5ST22*F-B
					HG2G-SS21VF-S	HG2G-5ST22*F-S

*...V: Ethernet なし T: Ethernet あり

販売中止機種と代替機種の相違点

	項目	販売中止機種(HG2G形)	代替機種(HG2G形)
表示仕様	表示素子	STNカー-LCD LCD単体輝度: 350cd/m ² 視野角:上:65度,下:70度,左右:55度	TFTカー-LCD LCD単体輝度: 400cd/m ² 視野角:上70度,下60度,左右70度
インタフェース仕様	ホスト通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422) プラグ形状は左記と異なる
	メカニカル通信	RS232C(ケーブル:HG9Z-XCM22)	USB(ケーブル:HG9Z-XCM42)
一般仕様	定格電圧	DC24Vもしくは DC12V	DC24V/12V共用
	バッテリーバックアップ	CR2032	CR2032(Ethernet機種のみ)
	耐電圧	AC1000V 10mA 1分間	AC500V 10mA 1分間

※最新のAutomation Organizerでは、お手持ちの画面データを直接代替機種へダウンロードできます。

製品情報WEBサイト：<http://www.idec.com/joja/products/Catalogs/OperatorInterfaces/>