

販売中止のご案内

EX4R-D44F 形 防爆形タッチスイッチ付表示器

HG4F 形プログラマブル表示器内蔵の EX4R-D44F 形 防爆形タッチスイッチ付表示器の販売中止をご案内いたします。



販売中止予定日

最終ご注文受付日：2013年 3月31日

保守対応期限：2016年 3月31日

※保守対応期限前であっても、保守用部材が無くなり次第保守対応は終了させていただきます。

販売中止機種及び、代替品

EX4R-D44F 形 防爆形タッチスイッチ付表示器全機種

防爆性能	コントロールユニット	販売中止機種 (HG4F 形内蔵品)	代替機種 (HG4G 形内蔵品)	代替機種 発売予定日
Exd[ib] II BT4 水素ガス非対応	なし	EX4R-D44F-N-※	EX4R-D44G-N-※	発売済み
Exd[ib] II BT4 水素ガス非対応	付き	EX4R-D44F-U-※	EX4R-D44G-U-※	2012年12月予定
Exd[ib] II B+H ₂ T4 水素ガス対応	なし	EX4R-D44F-H-※	EX4R-D44G-H-※	2013年 2月予定

※代替機種の発売予定日は、変更になる場合がありますので予めご了承ください。

販売中止機種と代替機種の比較表

	項目	販売中止機種(HG4F形内蔵)	代替機種(HG4G形内蔵)
表示仕様	表示素子	12.1インチ TFTカラー	12.1インチ TFTカラー
	表示分解能(ドット)	800(W)×600(H)	800(W)×600(H)
	表示色	256色(カラー)	65536色(カラー)
操作仕様	タッチスイッチ	アナログ抵抗膜式	アナログ抵抗膜式
インターフェース仕様	ホスト通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422)
	メンテナンス通信	RS232C	USB/Ethernet
	メモリカード	CFカード*	SDカード/USBメモリ

販売中止機種と代替機種の相違点

項目	互換性	備考
外形寸法	○	防爆ボックス寸法は、同じです。
メンテナンス通信	△	RS232CからUSBに変更となります。
メモリカード	△	CFカードからSDカードに変更となります。
画面データ	○	Automation Organizerの機種変換機能で画面データをコンバートすることが出来ます。

○ 特に問題なく使用できます。

△ 仕様の変更があります。