

販売中止のご案内

EX1R-D33 形 防爆形表示器

HG3F 形プログラマブル表示器内蔵の EX1R-D33 形 防爆形表示器の販売中止をご案内いたします。



販売中止予定日

最終ご注文受付日：2013年 3月31日

保守対応期限：2016年 3月31日

※保守対応期限前でも、保守用部材が無くなりしだい保守対応は終了いたします。

販売中止機種および代替品

HG3F 形内蔵 EX1R-D33 形 防爆形表示器全機種

防爆性能	コントロールユニット	販売中止機種 (HG3F 形内蔵品)	代替機種 (HG3G 形内蔵品)
Exd[ib] II BT4	なし	EX1R-D33FT22VF	EX1R-D33G※ (受注生産品)
Exd[ib] II BT4	付き	EX1R-D33※ (受注生産品)	

※には、受注品毎に弊社管理番号が入ります。

販売中止機種と代替機種の比較表

	項目	販売中止機種(HG3F形内蔵)	代替機種(HG3G形内蔵)
表示仕様	表示素子	10.4インチ TFTカラー	10.4インチ TFTカラー
	表示分解能(ドット)	640(W)×480(H)	800(W)×600(H)
	表示色	256色(カラー)	65536色(カラー)
インターフェース仕様	ホスト通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422)
	メンテナンス通信	RS232C	USB/Ethernet
	メモリカード	CFカード	SDカード/USBメモリ

販売中止機種と代替機種の相違点

項目	互換性	備考
外形寸法	○	防爆ボックス寸法は、同じです。
メンテナンス通信	△	RS232CからUSBに変更となります。
メモリカード	△	CFカードからSDカードインターフェースに変更となります。
画面データ	○	Automation Organizerの機種変換機能で画面データをコンバートすることが出来ます。

○：特に問題なく使用できます。

△：仕様の変更があります。