

## LEDユニット仕様変更訂正のご案内

### SLC30/40 シリーズ 集合表示灯

2012年7月に発行しました SLC30/40 シリーズ 集合表示灯 LEDユニット仕様変更のご案内 (A-2012031) の内容について一部訂正のご案内をいたします。

#### 対象機種

乳白色 (色指定記号: W) の LEDユニット

SLC30 用: SLDN-3□M-WT

SLC40 用: SLCN-42M-WT





□ には以下の定格使用電圧記号が入ります。

6: AC/DC6V、1: AC/DC12V、2: AC/DC24V



#### 訂正内容

1: 乳白色 (色指定記号: W) に使用する LEDチップを変更します。

製品	変更前	変更後
SLC30 シリーズ	LEDチップ: 1チップ 	LEDチップ: 2チップ 
SLC40 シリーズ	LEDチップ: 2チップ 	LEDチップ: 4チップ 

※F スポット照明専用 LEDユニットの LEDチップは変更ありません。

SLC30 用 (SLDN-32ST-\*T): 1チップ    SLC40 用 (SLCN-42ST-\*T): 2チップ

2: SLDN-36M-WT (SLC30 シリーズ AC/DC 6V タイプ) の定格通電電流が変更になります。

	適合機種	定格使用電圧	LEDユニット形番	色指定記号	定格通電電流
変更前	SLC30	AC/DC6V	SLDN-36M-WT	W	乳白: 12mA
変更後	SLC30	AC/DC6V	SLDN-36M-WT	W	<b>乳白: 24mA</b>

※ SLC30 シリーズ用 AC/DC6V 乳白色以外の定格通電電流については変更ありません。