

仕様変更のご案内

GT3 シリーズ オールマルチタイマ GT5P 形/GT5Y 形 小形タイマ

GT3 シリーズオールマルチタイマおよび GT5P 形/GT5Y 形小形タイマの仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2024年7月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。



■ 対象製品

GT3 シリーズオールマルチタイマ：全機種

GT5P 形小形タイマ：全機種

GT5Y 形小形タイマ：全機種

※標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

■ 変更内容

製品本体に IDEC 社内管理用シリアル No. を追加、またトレーサビリティ管理用データマトリクスを追加いたします。

<GT3 シリーズオールマルチタイマ>

機種	変更前	変更後
GT3A GT3F GT3S GT3W	<p>UL Listed when used in combination with IDEC's SR2P-06 * type socket. (*may be followed by suffix letter A, B, C or U) - Conductor Temperature Rating 60°C min. - Use No.14AWG to No.18AWG, Copper conductors only. - Terminal Torque 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.</p> <p>SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE.</p>	<p>UL Listed when used in combination with IDEC's SR2P-06 * type socket. (*may be followed by suffix letter A, B, C or U) - Conductor Temperature Rating 60°C min. - Use No.14AWG to No.18AWG, Copper conductors only. - Terminal Torque 1.0 to 1.3 N·m. Use in Pollution Degree 2 environment.</p> <p>SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE.</p> <p>DataMatrix *****</p> <p>シリアル No.付きロット番号</p>

<GT5P 形小形タイマ>

機種	変更前	変更後
GT5P	<p> IDEC ELECTRONIC TIMER SEE INSTRUCTION SHEET FOR TIME RANGE. I, Gr. B TYPE: GT5P-N1SA200 CONTACT RATING: 3A (RES.) 240VAC 5A (RES.) 120VAC/30VDC POWER: 200-240VAC (50/60Hz) </p>	<p> IDEC ELECTRONIC TIMER TYPE: GT5P-N1SA200 CONTACT RATING: 3A (RES.) 240VAC 5A (RES.) 120VAC/30VDC POWER: 200-240VAC (50/60Hz) </p> <p> DataMatrix シリアル No. 付きロット番号 </p>

<GT5Y 形小形タイマ>

機種	変更前	変更後
GT5Y	<p> MODE: T T T T A B C D MANUFACTURED IN TAIWAN </p> <p> UL CERTIFIED E55996 IND.CONT.EQ. With IDEC's socket type SY4S-05*, SU4S-11L (*-May suffix A, B, C, DF, DN or U) </p>	<p> MODE: T T T T A B C D MANUFACTURED IN TAIWAN </p> <p> DataMatrix シリアル No. 付きロット番号 </p>

※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

■ 識別表示

変更後の製品は、個装ケースのロット番号の末尾に「B」を表示いたします。

- ◇ 表示期間：2025年1月生産分まで
- ◇ 識別例：

<個装ケース>

