







# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 <del>大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号</del> <del>和泉電気株式会社</del> IDEC株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 <del>大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号</del> <del>和泉電気株式会社</del> IDEC株式会社	
品名	コントロールボックス	
型式の名称	EC2A-5353 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本体 耐圧防爆構造 端子箱 安全増防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6	
定格	AC500V 10A 周囲温度 50℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	<del>第14233号</del> STC14233号	
有効期間	平成12年01月26日 から 平成15年01月25日 まで	   
	平成15年1月26日 から 平成18年1月25日 まで	
	平成18年1月26日 から 平成21年1月25日 まで	
	平成21年1月26日 から 平成24年1月25日 まで	

更新時一部変更

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。


平成12年01月26日

記載事項変更  
平成25年5月2日





記載事項変更  
平成17年11月28日


労働大臣指定  
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



# 型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	平成24年 1 月 26日から平成27年 1 月 25日まで	
	平成27年 1 月 26日から平成30年 1 月 25日まで	
	平成30年 1 月 26日から平成33年 1 月 25日まで	
	<b>2021</b> 年 1 月 26日から <b>2024</b> 年 1 月 25日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



# 同一型式一覧表

(1/1)

型式の名称	定 格	備 考
EC2A-4301	AC 6V 1A, 2A, 8A, <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10A</span>	
EC2A-4302	AC 12V	
EC2A-4310	AC 18V	
EC2A-4313	AC 24V	
EC2A-4330	AC 50V	
EC2A-4333	AC 100V	
EC2A-4350	AC 105V	
EC2A-4353	AC 110V	
EC2A-4354	AC 115V	
EC2A-4354	AC 120V	
EC2A-5301	AC 127V	
EC2A-5302	AC 200V	
EC2A-5310	AC 220V	
EC2A-5313	AC 230V	
EC2A-5330	AC 240V	
EC2A-5333	AC 250V	
EC2A-5350	AC 257V	
	AC 380V	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EC2A-5353</span>	AC 400V	
	AC 440V	
	AC 460V	
	AC 480V	
EC2A-4301S		
EC2A-4302S		
EC2A-4310S	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AC 500V</span>	
EC2A-4313S		
EC2A-4330S		
EC2A-4333S	DC 6V	
EC2A-4350S	DC 12V	
EC2A-4353S	DC 18V	
EC2A-4354S	DC 24V	
EC2A-4354S	DC 30V	
EC2A-5301S	DC 48V	
EC2A-5302S	DC 100V	
EC2A-5310S	DC 110V	
EC2A-5313S	DC 200V	
EC2A-5330S	DC 220V	
EC2A-5333S		
EC2A-5350S		
EC2A-5353S	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">周囲温度 50℃</span>	

備考) 表中の  は、検定供試品を示す。