



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305627521

认证委托人名称及地址
苏州和泉电气有限公司
江苏省苏州高新区金枫路 165 号

生产者名称及地址
苏州和泉电气有限公司
江苏省苏州高新区金枫路 165 号

生产企业名称及地址
苏州和泉电气有限公司
江苏省苏州高新区金枫路 165 号

产品名称和系列、型号、规格
安全开关
HS5D; Ui:300V; Uimp:4kV; Ith:10A; AC-15:Ue: AC250V, Ie:3A;
DC-13:Ue:DC30V, Ie:4A; 外壳防护等级:IP67; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 10 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305627521

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC IZUMI SUZHOU CO.,LTD.

165 Jinfeng Road,Suzhou New District,Suzhou City,Jiangsu Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC IZUMI SUZHOU CO.,LTD.

165 Jinfeng Road,Suzhou New District,Suzhou City,Jiangsu Province, P.R.China

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC IZUMI SUZHOU CO.,LTD.

165 Jinfeng Road,Suzhou New District,Suzhou City,Jiangsu Province, P.R.China

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

SAFETY SWITCH

HS5D; Ui:300V; Uimp:4kV; Ith:10A; AC-15:Ue: AC250V,Ie:3A; DC-13:Ue:DC30V,Ie:4A; Level of protection:IP67

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: May.10,2024

Valid until: May.09,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305627521

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

HS5D - $\frac{11}{1}$ $\frac{R}{2}$ $\frac{Z}{3}$ $\frac{RB}{4}$ $\frac{M}{5}$ - $\frac{*}{6}$

1. HS5D 系列

2. 触点结成

- 11 : 1NO + 1NC 触点
- 02 : 2NC 触点
- 12 : 1NO + 2NC 触点
- 03 : 3NC 触点

3. 执行元件插入口 (可选)

- 无指定 - 从安装固定的主体的上面及正面插入
- R - 从安装固定的主体的上面及右方插入
- L - 从安装固定的主体的上面及左方插入
- B - 从安装固定的主体的上面及背面插入

4. 操作顶部的材质 (可选)

- 无指定 - 树脂
- Z - 压铸锌

5. 主体颜色: XX (可选)

- 例: RN: 红色和黑色

6. 导管口尺寸 (可选)

- Blank : G 1/2
- P : Pg 13.5
- M : M20

7. 各种字符 (可选)

- * - 制造厂备案编号 (9 个字符以内)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司