

UL および CE マークの表示追加と材質変更のご案内

LF1A 形 LED 照明ユニット

LF1A 形 LED 照明ユニットの UL および CE マークの表示追加と、これに伴う材質の変更についてご案内いたします。

実施時期

2011 年 1 月 工場出荷分より

対象機種

LF1A 形 LED 照明ユニット LF1A-A1 形、LF1A-B1 形、LF1A-D1 形

※防水・防塵・防油タイプの LF1A-D2F 形は除きます。

変更内容

材質変更

項目	現行品	変更後
電線	非UL電線 (VCTFO.3sq)	UL電線 (RO-FLEX1000T AWG22)
拡散板	材質：PMMA UL認証50°C品	材質：PC UL認証80°C品

表示追加

製品に UL 及び CE マークを表示いたします。

現行品	変更後
LF1A-D1-2THWW6 DC24V 300mA LotNo.39526 Rank e IDECオプトデバイス株式会社	LF1A-D1-2THWW6 IDEC 24V DC,8.7W Max. Max.Amb.50°C Dry locations only Lot No.39526 e Class 2 only cULus LISTED IP40 42G W LOW VOLTAGE LUMINAIRE JAPAN

CEマークを表示
ULマークを表示

※上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。

識別表示

個装ケース：個装ラベル上に CE マークを付けて変更前品との識別を行います。

その他

実施以前に、UL/c-UL 規格認証品および CE 対応品が必要な場合は、別途お問合せ下さい。