

仕様変更のご案内

GT3S形 オールマルチタイマ（スターデルタタイプ）

GT3S形オールマルチタイマ（スターデルタタイプ）の接点定格の仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2011年1月生産分より順次実施いたします。
（変更前後のタイプが混在する場合があります。）

対象機種

対象機種：GT3S形 オールマルチタイマ（スターデルタタイプ） 全2機種

外観	形番	接点
	GT3S-1AF20	人側：限時 1a △側：限時 1a
	GT3S-2AF20	人側：限時 1a △側：限時 1a 瞬時 1a

変更内容

接点定格

変更前			変更後		
最大開閉電圧		AC265V/DC125V	最大開閉電圧		AC250V/DC125V
最大開閉頻度		1800回/時	最大開閉頻度		600回/時
定格負荷	抵抗負荷	AC250V ・ 5A DC30V ・ 5A	定格負荷	抵抗負荷	AC250V ・ 5A DC30V ・ 5A
	誘導負荷	AC250V ・ 2A DC30V ・ 2A		誘導負荷	AC250V ・ 1.5A DC30V ・ 2A

識別表示

変更後の製品には、下記の識別表示をいたします。
・ 個装ケースのロット番号の末尾に「R」を追加します。
（右図のとおり）
＜識別表示期間：2011年12月生産分まで＞

形番および価格

形番および価格は変更ありません。

