

## 仕様変更のご案内

### RH3/RH4形 パワーリレー

RH3/RH4形パワーリレー（ブレード端子）、RH3V2/RH4V2形パワーリレー（プリント基板用端子）の仕様変更についてご案内いたします。

#### 実施時期

2011年4月生産分より順次実施。

※変更前後のタイプが混在する場合があります。

#### 対象機種

RH3B形パワーリレー（ブレード端子） 全66機種

RH3V2形パワーリレー（プリント基板用端子） 全48機種

RH4B形パワーリレー（ブレード端子） 全66機種

RH4V2形パワーリレー（プリント基板用端子） 全48機種

極数	外観	形式	端子形状	
			ブレード端子	プリント基板用端子
3極	 写真はRH3B-U形	標準形	RH3B-U□	RH3V2-U□
		表示灯付	RH3B-UL□	RH3V2-UL□
		トップフランジ形	RH3B-UT□	—
		ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH3B-D□	RH3V2-D□
		表示灯+ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH3B-LD□	RH3V2-LD□
4極	 写真はRH4B-U形	標準形	RH4B-U□	RH4V2-U□
		表示灯付	RH4B-UL□	RH4V2-UL□
		トップフランジ形	RH4B-UT□	—
		ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH4B-UD□	RH4V2-UD□
		表示灯+ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH4B-ULD□	RH4V2-ULD□

・形番の□にはコイル定格電圧が入ります。


・カドミウムフリー接点タイプ（W付形番）は変更済みです。

## 変更内容


### 【RH3形（3極）の場合】

#### ●ケースマーキングの内容変更



〔変更前〕



〔変更後〕




(トップフランジ形)




### 【RH4形（4極）の場合】

#### ●ケースマーキングの内容変更



〔変更前〕



〔変更後〕



(トップフランジ形)



#### ●ケースマーキングの内容追加

〔変更前〕



〔変更後〕



・「tot. 20A 240V AC」の表示を追加

## 識別表示

変更後の製品には、下記の識別表示をいたします。

- ・ 個装ケースのロット番号の末尾に「C」を追加いたします。  
(右図のとおり)
- ・ 識別表示期間：2012年3月生産分まで

## 形番および価格

形番および価格は変更ありません。

