

販売中止予定のご案内

HG4F 形プログラマブル表示器

主要部品の生産中止により、永らくご愛顧いただいております HG4F 形プログラマブル表示器の継続供給が困難な状況となっております。

つきましては、下記の日程での販売中止を予定しております。

ご使用中のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察頂き、2012年5月末日までに保守数量を含めた生涯必要数量を弊社宛にご連絡くださいます様お願い致します。

なお、販売中止の正式案内は 2012年6月頃発行を予定しております。

ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。



販売中止予定日

生涯必要数量確定日：2012年 5月末日

最終ご注文受付日：2013年 3月末日

最終出荷日：2013年 6月末日

保守対応期限：2020年 3月末日

※保守対応期限前であっても、部材がなくなった場合、終了させていただくことがあります。

販売中止機種と代替機種

HG4F 形プログラマブル表示器 全機種

● HG4F 形本体ユニット

表示画面	CFカード /Ethernet	通信	本体色	販売中止機種	代替機種
12.1 1/2 TFT カラー液晶	○	RS-232C /485(422)	ダークグレー	HG4F-JT22TF-B	HG4G-CJT22TF-B
	—	RS-232C /485(422)	ライトグレー	HG4F-JT22TF-W	HG4G-CJT22TF-B
	○	RS-232C /485(422)	ダークグレー	HG4F-JT22VF-B	HG4G-CJT22TF-B
	—	RS-232C /485(422)	ライトグレー	HG4F-JT22VF-W	HG4G-CJT22TF-B

※上記機種を基本とした特殊品も含まれます。

● HG4F 形オプションケーブル

品名	販売中止機種
IDEC・MICRO3直結用 (長さ5m)	HG9Z-3C115
IDEC・MICRO3C,FC3A,MICROSmart用 (長さ5m)	HG9Z-3C125
RS-232C (Dサブ25P) 三菱電機・オムロン等リンクユニット用 (長さ5m)	HG9Z-3C135
RS-232C (Dサブ9P) 三菱電機等リンクユニット用 (長さ5m)	HG9Z-3C145
RS-232C (Dサブ9P) オムロン等のRS-232C I/F用 (長さ5m)	HG9Z-3C155
三菱電機FX,Aシリーズ直結用 (長さ5m)	HG9Z-3C165

● HG4F 形オプション

品名	販売中止機種
表面保護シート	HG9Z-4DAPN02
交換用バックライト	HG9Z-4FB2
デジタル/Oユニット	HG9Z-3P102
取付金具	HG9Z-4K1PN10
CFカード 128MB	HG9Z-MF128

販売中止機種と代替機種の比較表

	項目	販売中止機種(HG4F形)	代替機種(HG4G形)
表示仕様	表示素子	TFTカラー	TFTカラー
	有効表示寸法(mm)	246(W)×184.5(H)mm	246(W)×184.5(H)mm
	表示分解能(ドット)	800(W)×600(H)	800(W)×600(H)
	表示色	256色(カラー)	65536色(カラー)
	文字数(全角文字)	50文字×37行/画面	50文字×37行/画面
操作仕様	タッチスイッチ	デジタルマトリックス方式(40×30)	圧力抵抗膜式
インターフェイス仕様	ホスト通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422)×2
	メカニカル通信	RS232C	USB/Ethernet
	メモリーカード	CFカード	SDカード /USBメモリー
	オーディオ出力	なし	あり
	拡張I/F	デジタル/Oユニット	MicroSmart I/Oモジュール
一般仕様	外形寸法(mm)	348(W)×270(H)×58.1(D)	314(W)×240(H)×54.1(D)
	パネルカット寸法(mm)	332×258	301.5×227.5
	質量	約3400g	約2100g

(代替機種を明記している機種との相違点です)

販売中止機種と代替機種の相違点

項目	互換性	備考
外形寸法	○	縦方向に34mm、横方向に30mm、奥行きは約4mm小さくなります。
パネルカット寸法	×	パネルカットの互換性はありません。
タッチスイッチ	△	デジタルマトリックス方式から圧力抵抗方式になります。 2点同時押し判定は出来なくなりますので長押しなどで対応願います。
ホスト通信	△	Dサブ 25pinからDサブ 9pinもしくは端子台9pinへと変更になります。
メカニカル通信	△	RS232CからUSBに変更となります。
メモリーカード	△	CFカード からSDカード インターフェイスに変更となります。
デジタル/O	△	デジタル/OユニットからMICROSmart I/Oモジュールへ変更になります。
画面データ	○	Automation Organizerの機種変換機能で画面データをコピーすることが出来ます。

○・・・特に問題なくご使用できます

△・・・一部仕様の変更があります

×・・・互換性はありません

製品情報 WEB サイト <http://www.idec.com/jpja/products/Catalogs/OperatorInterfaces/>