

## 販売中止のご案内

### LF1A-D2F 形 LED 照明ユニット

LF1A-D2F 形 LED 照明ユニットの販売中止についてご案内いたします。

#### 実施時期

最終ご注文受付日：2013年12月25日

最終出荷日：2014年3月31日

保守対応期限：2014年12月25日

※保守対応期限前でも、部材が無くなった場合には保守対応を終了させていただくことがあります。

#### 対象機種

LF1A-D2F-2THWW6

※本機種を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

#### 代替推奨機種

LF1D-C 形 LED 照明ユニット

LF1D-C2F-2W-330 または LF1D-C2F-2W-350



#### 販売中止機種と代替推奨機種の比較表

主な項目	販売中止機種	互換性	代替推奨機種
	LF1A-D2F-2THWW6		LF1D-C2F-2W-330 LF1D-C2F-2W-350
定格電圧	DC24V	○	DC24V
消費電力 (typ.)	7.2W	○	4.6W
色温度 (typ.)	5500K	○	5700K
参考照度 (typ.) 直下at1m	約150lx	○	180lx
保護構造	IP67F	○	IP67 / IP67F / IP69K
外形寸法 (長さ×幅×厚み)	247×91×27mm	△	100×50×25mm
取付け穴 (穴間ピッチ)	4-φ5.5 (231×74mm)	△	2-φ5.5 (84mm)
質量 (約)	850g	○	420g
ケーブル長	5m	○	3mまたは5m
認証規格	なし	○	CE、UL/c-UL

○…特に問題なく使用いただけます。  
△…仕様の変更があります。