

販売中止予定のご案内

LED 照明用電源

PH1B/PH2A/PH2C/PH3A 形 LED 照明用電源の販売中止予定についてご案内いたします。

販売中止予定日

正式案内発行日：2013年12月

最終ご注文受付日：2014年3月

最終出荷日：2014年5月

保守対応期限：2017年2月



※ 期限前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。


対象機種

LED 照明用電源（下表）

※ 下記を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧	出力電流	形番	販売中止／ 継続
PH1B形 LEDドライバ (非絶縁形 ボードタイプ) 	AC100±10V (DC128~155V)	3.6W	3~12V	300mA	PH1B-003A1R30D	販売中止

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	入出力端子	形番	販売中止／ 継続
PH2A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ) 	AC100 ~ 240V (電圧範囲： AC85 ~ 264V)	10W	33V	0.3A	コネクタ端子	PH2A-010AFR30A	販売中止
					ハーネス	PH2A-010AFR30D	
		30W	30V	1A	コネクタ端子	PH2A-030AF1R0A	継続
					ハーネス	PH2A-030AF1R0D	販売中止
			100V	0.3A	フィッガ-ブ 町外端子	PH2A-030AF1R0F	販売中止
					コネクタ端子	PH2A-030AFR30A	継続
PH3A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ) 	AC100 ~ 240V (電圧範囲： AC85 ~ 264V)	30W	30V	1A	コネクタ端子	PH3A-030AF1R0A	販売中止
					ハーネス	PH3A-030AF1R0D	
フィッガ-ブ 町外端子					PH3A-030AF1R0F		
100V			0.3A	コネクタ端子	PH3A-030AFR30A	継続	
				ハーネス	PH3A-030AFR30D	販売中止	
				フィッガ-ブ 町外端子	PH3A-030AFR30F		
150W		12V	12.5A	コネクタ端子	PH3A-150AF012A		販売中止
				ハーネス	PH3A-150AF012D		
				フィッガ-ブ 町外端子	PH3A-150AF012F		
		30V	5A	コネクタ端子	PH3A-150AF5R0A	販売中止	
				ハーネス	PH3A-150AF5R0D		
				フィッガ-ブ 町外端子	PH3A-150AF5R0F		
60V		2.5A	コネクタ端子	PH3A-150AF2R5A	販売中止		
			ハーネス	PH3A-150AF2R5D			
	フィッガ-ブ 町外端子		PH3A-150AF2R5F				

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	高周波 規制	突入 電流 抑制	外部 信号 調光	入出力端子	形番	販売中止 ／ 継続						
PH2C形 LED照明用 定電流電源 (絶縁形) 	AC100~ 120V (電圧範囲： AC85~132 V)	6.3W	18V	0.35A	適応外	—	—	入力：渡り端子 出力：コネクタ付電線	PH2C-006A1R35E	販売中止						
						○	—		PH2C-006A1R35ED							
						—	—		PH2C-006A1R35EE							
						○	—		PH2C-006A1R35EDE							
	AC100~ 240V (電圧範囲： AC85~264 V)	20W	28V	0.7A	適応外	—	—	入力：渡り端子 出力：コネクタ付電線	PH2C-020AFR70E							
						○	—		PH2C-020AFR70ED							
						—	—		PH2C-020AFR70EE							
						○	—		PH2C-020AFR70EDE							
		56V	0.35A	適応外	—	○	—		PH2C-020AFR70EG							
					—	—	PH2C-020AFR35E									
					○	—	PH2C-020AFR35ED									
					—	—	PH2C-020AFR35EE									
					○	—	PH2C-020AFR35EDE									
					—	○	PH2C-020AFR35EG									
					AC100~ 240V (電圧範囲： AC85~264 V)	30W	100V		0.3A		適応	○	—	入出力：フィンガーブ ロテクト端子	PH2C-030AFR30F	継続
												○	○	PH2C-030AFR30FG		
	30V	1A	○	○			入力：渡り端子 出力：フィンガープロ テクト端子	PH2C-030AFR30JGN	販売中止							
			○	—			PH2C-030AFR30JN									
	○	—	入出力：フィンガーブ ロテクト端子	PH2C-030AF1ROF												
	○	○	PH2C-030AF1ROFG													
○	○	入力：渡り端子 出力：フィンガープロ テクト端子	PH2C-030AF1ROJGN													
○	—	PH2C-030AF1ROJN														

代替品

代替品はありません。

販売中止理由

近年、LED用電源は販売台数が急激に減少していることに加え、販売中止部品が多数発生していることから、生産継続を維持していくことが困難な状況となりましたので、販売を中止させていただきます。

ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。