

仕様変更のご案内

HSシリーズ安全スイッチ

HSシリーズ安全スイッチの規格認証マークの変更についてご案内いたします。

実施時期

2013年10月出荷分より順次実施いたします。

対象機種

安全スイッチ	HS1B形	全機種
	HS2B形	
	HS5B形	
	HS1C形	
	HS6B形	
	HS5E形	HS5E-K形を除く全機種（※）
	HS1E形	HS1E-K840MSR-T001 HS1E-K844MSR-□-T001 HS1E-K840MSRP-T001 HS1E-K844MSRP-□-T001

□には表示灯色の指定記号(R、G)が入ります。

※ HS5E-K形は発売時よりBGマークおよびGSマークは表示していません。

変更内容

製品ラベルよりBGマークおよびGSマークを削除いたします。

《変更例》HS5E形安全スイッチの場合

変更前	変更後
<p> IDEC SAFETY DOOR LOCK SWITCH HS5E IEC60947-5-1 AC-15 0.75A/250V EN60974-5-1 DC-13 0.22A/125V EN1088 DC-13 GS-ET-19 2.3A/30V Ui:250V Solenoid Rated Voltage : 24VDC Locking Force 1400N IP67 U:125V Pilot Duty 1.5A/125V AC 0.22A/125V DC Indoor Use Only MADE IN JAPAN </p>	<p> IDEC SAFETY DOOR LOCK SWITCH HS5E IEC60947-5-1 AC-15 0.75A/250V EN60974-5-1 DC-13 0.22A/125V EN1088 DC-13 GS-ET-19 2.3A/30V Ui:250V Solenoid Rated Voltage : 24VDC Locking Force 1400N IP67 U:125V Pilot Duty 1.5A/125V AC 0.22A/125V DC Indoor Use Only MADE IN JAPAN </p>

製品仕様、形番および価格の変更はありません。