

販売中止のご案内

PH1B/PH2A/PH3A/PH2C 形 LED 照明用電源

PH1B/PH2A/PH3A/PH2C 形 LED 照明用電源の販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日：2014年3月末日

最終出荷日：2014年5月末日

保守対応期限：2017年3月末日

※ 期限前であっても、部材が無くなりしだい保守対応は終了させていただきます。



対象機種


LED 照明用電源（下表）

なお、PH2A 形、PH3A 形および PH2C 形の一部機種は販売を継続いたします。

※ 下記を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧	出力電流	形番	販売中止／継続
PH1B形 LEDドライバ (非絶縁形 ボードタイプ) 	AC100±10V (DC128~155V)	3.6W	3~12V	300mA	PH1B-003A1R30D	販売中止

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	入出力端子	形番	販売中止／継続
PH2A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ) 	AC100 ~ 240V (電圧範囲： AC85 ~ 264V)	10W	33V	0.3A	コネクタ端子	PH2A-O10AFR30A	販売中止
					ハーネス	PH2A-O10AFR30D	
		30W	30V	1A	コネクタ端子	PH2A-O30AF1ROA	継続
					ハーネス	PH2A-O30AF1ROD	販売中止
			100V	0.3A	フィッガ-7® 取付端子	PH2A-O30AF1ROF	販売中止
					コネクタ端子	PH2A-O30AFR30A	
ハーネス	PH2A-O30AFR30D	販売中止					
フィッガ-7® 取付端子	PH2A-O30AFR30F	販売中止					
PH3A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ) 	AC100 ~ 240V (電圧範囲： AC85 ~ 264V)	30W	30V	1A	コネクタ端子	PH3A-O30AF1ROA	販売中止
					ハーネス	PH3A-O30AF1ROD	
					フィッガ-7® 取付端子	PH3A-O30AF1ROF	
			100V	0.3A	コネクタ端子	PH3A-O30AFR30A	継続
					ハーネス	PH3A-O30AFR30D	販売中止
					フィッガ-7® 取付端子	PH3A-O30AFR30F	
		150W	12V	12.5A	コネクタ端子	PH3A-150AF012A	
					ハーネス	PH3A-150AF012D	
					フィッガ-7® 取付端子	PH3A-150AF012F	
			30V	5A	コネクタ端子	PH3A-150AF5ROA	販売中止
					ハーネス	PH3A-150AF5ROD	
					フィッガ-7® 取付端子	PH3A-150AF5ROF	
60V	2.5A	コネクタ端子	PH3A-150AF2R5A	販売中止			
		ハーネス	PH3A-150AF2R5D				
		フィッガ-7® 取付端子	PH3A-150AF2R5F				

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	高周波 規制	突入 電流 抑制	外部 信号 調光	入出力端子	形番	販売中止/ 継続		
PH2C形 LED照明用 定電流電源 (絶縁形) 	AC100~ 120V (電圧範囲: AC85~132 V)	6.3W	18V	0.35A	適応外	—	—	入力：渡り端子 出力：コネクタ付電線	PH2C-006A1R35E	販売中止		
						○	—		PH2C-006A1R35ED			
						—	—		PH2C-006A1R35EE			
						○	—		PH2C-006A1R35EDE			
	AC100~ 240V (電圧範囲: AC85~264 V)	20W	28V	0.7A	適応外	—	—	入力：渡り端子 出力：コネクタ付電線	PH2C-020AFR70E			
						○	—		PH2C-020AFR70ED			
						—	—		PH2C-020AFR70EE			
						○	—		PH2C-020AFR70EDE			
						—	—		PH2C-020AFR70EG			
						○	—		PH2C-020AFR70EG			
			56V	0.35A		—	—		PH2C-020AFR35E			
						○	—		PH2C-020AFR35ED			
						—	—		PH2C-020AFR35EE			
						○	—		PH2C-020AFR35EDE			
						—	○		PH2C-020AFR35EG			
						○	○		PH2C-020AFR35EG			
	AC100~ 240V (電圧範囲: AC85~264 V)	30W	100V	0.3A	適応	○	—	入出力：フィンガーブ ロテクト端子	PH2C-030AFR30F	継続		
						○	○		PH2C-030AFR30FG			
						30V	1A	○	○	入力：渡り端子 出力：フィンガーブ ロテクト端子	PH2C-030AFR30JGN	販売中止
								○	—		PH2C-030AFR30JN	
○			—	入出力：フィンガーブ ロテクト端子				PH2C-030AF1ROF				
○			○					PH2C-030AF1ROFG				
○			○	入力：渡り端子 出力：フィンガーブ ロテクト端子		PH2C-030AF1ROJGN						
○			—			PH2C-030AF1ROJN						

代替品

代替品はありません。

ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。