

販売中止のご案内

SLC30/40 シリーズ集合表示灯 LED 照光 抵抗式 RD タイプ

SLC30/40 シリーズ集合表示灯 LED 照光 抵抗式 RD タイプの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日：2014年6月30日

最終出荷日：2014年8月29日

対象製品

SLC30/40 シリーズ集合表示灯 LED 照光 抵抗式 RD タイプ 全機種



代替製品

SLC30/40 シリーズ集合表示灯 LED 照光 抵抗式 RN/RNA タイプ

《形番例》

シリーズ	販売中止製品	代替製品
SLC30	SLC30N-0405- RD1 FB	SLC30N-0405- RN1 FB
SLC40	SLC40N-0210- RD1 FB	SLC40N-0210- RN1 FB

仕様比較

項目	販売中止製品	代替製品	
		RN1	RNA1
指定記号	RD1	RN1	RNA1
光源	LEDユニット	LEDユニット	
種別	単色全面照光 抵抗式	単色全面照光 抵抗式	
SS端子	-	○	
使用電圧範囲 (AC周波数 50/60Hz)	DC110V	AC100/110V DC100/110V ±10%	
最大消費電力	SLC30：2.2VA SLC40：4.4VA	SLC30：1.5VA SLC40：2.4VA	
照光色	赤(R)、緑(G)、黄(Y)、 琥珀(A)、乳白(W)	赤(R)、緑(G)、 黄(Y)、琥珀(A)、 乳白(W)	青(S)、 ピュアホワイト(PW)
絶縁抵抗 (充電部と非充電部間)	100MΩ (DC500Vメガ)		
耐電圧 (充電部と非充電部間)	AC2000V (1分間)		
使用周囲温度	-20 ~ +40℃ (ただし、氷結しないこと)		
保存周囲温度	-25 ~ +60℃ (ただし、氷結しないこと)		
使用周囲湿度	45 ~ 85%RH (ただし、結露しないこと)		

《外形・寸法比較》

RD タイプ	RN/RNA タイプ
<p>SLC30 シリーズ</p>	
<p>SLC40 シリーズ</p>	