

販売中止のご案内

SLD シリーズ 角形表示灯 SLD40 形

SLD シリーズ角形表示灯 SLD40 形の販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日 : 2014年12月26日

最終出荷日 : 2015年3月31日

保守対応期限 : 2017年12月末日

※期限前であっても部材が無くなり次第、保守対応は終了させていただきます。

対象製品

◇SLD シリーズ角形表示灯 SLD40 形 全機種

形番 : SLD40 で始まる全機種

※形番詳細は代替推奨機種の項をご参照ください。



◇SLD40 形専用アクセサリ全機種

品名	販売中止形番	仕様	備考
LEDユニット	SLD-2EH-※T	単色 (全面)	※には色指定記号R, G, Y, A, Wが入ります
	SLD-2EH-※/※T	単色 (2分割)	※には色指定記号R, G, Y, A, Wが入ります
	SLD-2EH-RGT	2色照光	-
レンズ	SLD-4L	白熱/LED	-
スモークレンズ	SLD-4LM	白熱/LED	-
色板	SLD-4P-※PN05	LED (全面)	※には色指定記号RL, GL, Wが入ります
		白熱 (全面)	※には色指定記号R, G, Sが入ります
		LED・白熱 (全面)	※には色指定記号Y, A, Cが入ります
記名板	SLD-4PLPN05	LED (全面)	-
	SLD-4PEPN05	白熱 (全面)	-
スモーク記名板	SLD-4PM	LED・白熱 (全面)	-
レンズ枠	SLD-4W-BL	LED	-
	SLD-4W-B	白熱	-

代替推奨製品

販売中止機種	照光種別	代替推奨機種①	代替推奨機種②
SLD40形	LED照光	SLD44N形 角形表示灯	SLC40シリーズ 集合表示灯一窓タイプ
	白熱球照光	SLD44形 角形表示灯	

《代替推奨製品①》

照明種別	照明面	定格使用電圧	販売中止機種	代替推奨機種①	
LED照明	単色全面照明	AC/DC6V	SLD40-1DH6B※	SLD44N形	代替品なし
		DC24V	SLD40-1DH2B※		SLD44N-1DH2B※
	2分割照明	DC24V	SLD40-2DH2B※/※		代替品なし
	2色全面照明	DC24V	SLD40-1DW2B-RG		SLD44N-1DW2BRG
	単色全面照明 チェック端子付	DC24V	SLD40-1DHM2B※		SLD44N-1DHM2B※
	単色全面照明	AC100/110V	SLD40-1TH1B※		SLD44N-1TH1B※
AC200/220V		SLD40-1TH2B※	SLD44N-1TH2B※		
白熱球照明	1灯(全面照明)	AC/DC5~6V	SLD40-1DE6B※	SLD44形	SLD44-1DS6B※
		AC/DC12~18V	SLD40-1DE8B※		SLD44-1DS8B※
		AC/DC18~24V	SLD40-1DE2B※		SLD44-1DS2B※
		AC/DC24~30V	SLD40-1DE3B※		SLD44-1DS3B※
		AC100/110V	SLD40-1TE1B※		SLD44-1TS1B※
		AC200/220V	SLD40-1TE2B※		SLD44-1TS2B※

※ には色指定記号 R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アパ-)、W(乳白)、S(青)が入ります。
ただし、SLD40形LED照明にS(青)はありません。

《代替推奨製品②》

照明種別	照明面	定格使用電圧	販売中止機種	代替推奨機種②	
LED照明	単色全面照明	AC/DC6V	SLD40-1DH6B※	SLC40 シリーズ	代替品なし
		DC24V	SLD40-1DH2B※		SLC40N-0101-DD2FB-※
	2分割照明	DC24V	SLD40-2DH2B※/※		SLC40N-0101-DP2CB-※※
	2色全面照明	DC24V	SLD40-1DW2B-RG		SLC40N-0101-DW2FB
	単色全面照明 チェック端子付	DC24V	SLD40-1DHM2B※		SLC40N-0101-DHM2FB-※
	単色全面照明	AC100/110V	SLD40-1TH1B※		SLC40N-0101-TD1FB-※
AC200/220V		SLD40-1TH2B※	SLC40N-0101-TD2FB-※		
白熱球照明	1灯(全面照明)	AC/DC5~6V	SLD40-1DE6B※	SLC40 シリーズ	SLC40N-0101-DE6FB-※
		AC/DC12~18V	SLD40-1DE8B※		SLC40N-0101-DE8FB-※
		AC/DC18~24V	SLD40-1DE2B※		SLC40N-0101-DE2FB-※
		AC/DC24~30V	SLD40-1DE3B※		SLC40N-0101-DE3FB-※
		AC100/110V	SLD40-1TE1B※		SLC40N-0101-TE1FB-※
		AC200/220V	SLD40-1TE2B※		SLC40N-0101-TE2FB-※

※ には色指定記号 R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アパ-)、W(乳白)、S(青)が入ります。
ただし、SLD40形LED照明にS(青)はありません。

外形図比較

《SLD44N/SLD44 との比較》

照度係数	照光面	定格使用電圧	販売中止機種	代替機種
			SLD40	SLD44N/SLD44
	単色全面照光	AC/DC6V DC24V	取付穴: □43mm フランジサイズ: □48mm 照光サイズ: □40mm 	取付穴: □35mm フランジサイズ: □40mm 照光サイズ: □32mm
LED照光	2色全面照光 単色全面照光 チェック端子付	DC24V		
	単色全面照光	AC100/110V AC200/220V		
白熱球照光	1灯 (全面照光)	AC/DC5~6V AC/DC12~18V AC/DC18~24V AC/DC24~30V		
		AC100/110V AC200/220V		

《SLC40 シリーズ 1 窓タイプとの比較》

照光種別	照光面	定格使用電圧	販売中止機種	代替機種
			SLD40	SLC40
			取付穴：□43mm フランジサイズ：□48mm 照光サイズ：□40mm	取付穴：□45mm フランジサイズ：□56mm 照光サイズ：□40mm
LED照光	単色全面照光	DC24V	<p>パネル厚1-6mm 固定金具 (SLD-K02) 端子ねじM3.5 LED照光φ0 白熱球照光φ58</p>	<p>パネル厚0.8~6mm 固定金具 (SLC-3K1) 端子ねじM3.5</p>
	2色全面照光 単色全面照光 チェック端子付	DC24V	<p>パネル厚1-6mm 固定金具 (SLD-K02) 端子ねじM3.5 チェック端子M3</p>	<p>パネル厚0.8~6mm 固定金具 (SLC-3K1) 端子ねじM3.5 チェック端子M3</p>
	単色全面照光	AC100/110V AC200/220V	<p>パネル厚1-6mm 固定金具 (SLD-K02) 端子ねじM3.5</p>	<p>パネル厚0.8~6mm 固定金具 (SLC-3K1) 端子ねじM3.5</p>
白熱球照光	1灯 (全面照光)	AC/DC5~6V AC/DC12~18V AC/DC18~24V AC/DC24~30V	<p>パネル厚1-6mm 固定金具 (SLD-K02) 端子ねじM3.5 LED照光φ0 白熱球照光φ58</p>	<p>パネル厚0.8~6mm 固定金具 (SLC-3K1) 端子ねじM3.5</p>
		AC100/110V AC200/220V	<p>パネル厚1-6mm 固定金具 (SLD-K02) 端子ねじM3.5</p>	<p>パネル厚0.8~6mm 固定金具 (SLC-3K1) 端子ねじM3.5</p>