

販売中止のご案内

φ30 シリーズ UPQNR4 形パイロットライト

φ30 シリーズ UPQNR4 形/長角記名式パイロットライトの販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日：2014年6月30日

最終出荷日：2014年9月30日

※保守対応は行いません。



対象製品

φ30 シリーズ UPQNR4 形/長角記名式(2W) パイロットライト 全機種

定格使用電圧	形番	外形図
AC/DC50V	UPQNR458※	<p>Technical drawing showing dimensions and voltage ratings for the φ30 Series UPQNR4 Pilot Light. Dimensions include: M3.5端子ねじ, パネル厚0.8~4.5, φ42 max., 137(50V), 120(100V), 142(200V), 34×40, 25, 36, 52.2, 40, 10.5.</p>
AC/DC100V	UPQNR418※	
AC/DC200V	UPQNR428※	

※ には色指定記号 R(赤)、G(緑)、O(橙)、W(乳白)、S(青)が入ります。

代替推奨製品

φ30 シリーズ UPQN4 形/長角記名式 パイロットライト LED 照光

一部の機種は定格使用電圧に互換性がありませんが、以下の機種を代替品として推奨いたします。

定格使用電圧	形番	外形図
AC/DC24V	UPQN422D※	<p>Technical drawing showing dimensions for the φ30 Series UPQN4 LED Pilot Light. Dimensions include: M3端子ねじ, パネル厚0.8~4.5, 34×40, 29.5, 10.5, 36, 52.2, 40, 44.</p>
AC100V	UPQN416D※	
DC100V	UPQN416DD※	
AC200V	UPQN426D※	<p>Technical drawing showing dimensions for the φ30 Series UPQN4 LED Pilot Light. Dimensions include: M3.5端子ねじ, パネル厚0.8~4.5, 30×36, 34×40, 66, 10.5, 36, 52.2, 40, 44.</p>

※には色指定記号 R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白)、S(青)が入ります。