

販売中止予定のご案内

PH2A/PH3A/PH2C 形 LED 照明用電源

PH2A/PH3A/PH2C 形 LED 照明用電源の販売中止予定についてご案内いたします。

■ 実施時期（予定）

最終ご注文受付日：2019年11月29日（金）

最終出荷日：2020年5月29日（金）



■ 対象製品

PH2A 形 LED 照明用定電流電源（絶縁ボードタイプ）

PH3A 形 LED 照明用定電流電源（絶縁ボードタイプ）

※下記を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	入出力端子	形番
PH2A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ)	AC100～240V (電圧範囲：AC85～ 264V)	30W	30V	1A	コネクタ端子	PH2A-030AF1ROA
			100V	0.3A	コネクタ端子	PH2A-030AFR30A
PH3A形 LED照明用定電流電源 (絶縁形ボードタイプ)	AC100～240V (電圧範囲：AC85～ 264V)	30W	100V	0.3A	コネクタ端子	PH3A-030AFR30A
		150W	30V	5A	フィンガープロテクト端子	PH3A-150AF5ROF

PH2C 形 LED 照明用定電流電源（絶縁形）

※下記を基本としたカスタム仕様製品も含まれます。

名称・概観	入力電圧	出力容量	出力電圧 (最大)	出力電流 (最大)	高周波 規制	突入 電流 抑制	外部 信号 調光	入出力端子	形番
PH2C形 LED照明用 定電流電源 (絶縁形)	AC100～240V (電圧範囲：AC85 ～264V)	30W	100V	0.3A	適応	○	—	入出力：フィンガープロテクト端子	PH2C-030AFR30F
						○	○		PH2C-030AFR30FG

■ 推奨代替製品

代替品はありません。

■ 販売中止理由

販売数量減少のため販売中止いたします。

以上