

## 仕様変更のご案内

### φ22 HW シリーズ 大形ドーム形パイロットライト

φ22HWシリーズ大形ドーム形パイロットライト内蔵LED球の仕様変更についてご案内いたします。

#### ■ 実施時期

仕様変更 : 2021年4月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても受注状況に応じて、変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期・数量・形番により、変更前後の製品が混在する場合があります。

保守用LED球・現行形番での最終ご注文受付日 : 2021年9月30日(木)

※実施時期前であっても受注状況に応じて、受注を終了する場合があります。

保守用LED球・新形番での受注開始日 : 2021年4月1日(木)

#### ■ 対象製品

以下の形番で始まる全機種

シリーズ	外観・形番
φ22HWシリーズ 大形ドーム形パイロットライト	 HW1P-5Q4※
FBシリーズ 樹脂製コントロールボックス・HW大形ドーム形パイロットライト付	 FB1W-HW1P-5Q4※
保守用LED球	 LSTDB-2※

※ 色記号：R（赤）、G（緑）、A（アンバー）、Y（黄）、PW（ピュアホワイト）、S（青）  
（保守用LED球はYの代わりにPWをご指定ください。）

なおHW1P-5Q4※-TK1904（乳白レンズタイプ）については販売を中止します。

**変更内容**

LED 照光の定格/内蔵 LED 球の形番・外観を以下のように変更します。

LED照光の定格/LED球形番						
定格使用電圧	AC/DC24V					
使用電圧範囲	AC/DC24V±10%					
表示灯の色	R (赤)	A (アンバー)	G (緑)	S (青)	Y (黄)	PW (ピュアホワイト)
内蔵LED球の色 (変更前)	赤	アンバー	緑	青	ピュアホワイト	
内蔵LED球の色 (変更後)	アンバー		緑	ピュアホワイト		
定格電流 (変更前)	15mA	15mA	15mA	15mA	15mA	
定格電流 (変更後)	14mA		8mA	7mA		
LED球形番 (変更前)	LSTDB-2R	LSTDB-2A	LSTDB-2G	LSTDB-2S	LSTDB-2PW	
LED球形番 (変更後)	LSTDB-2AN		LSTDB-2GN	LSRD-2		

**LED 球の外観 等価回路**

20.4  
2.4  
7  
ø9.5  
ø10.6

➔

20.5  
18.1  
ø10.2

R, A

G, S, PW

X1

X2

- ・電流制限回路
- ・ノイズ保護回路
- ・整流回路
- ・暗点灯防止回路

※ その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。

● 点灯状態の比較

○点灯時

変更後

変更前



■ 変更理由

使用 LED チップの調達性向上を目的として LED 光源の見直しを実施しました。

■ 識別表示

変更後の製品には、梱包ケース上に「●」を表示いたします。

識別表示期間：2021 年 10 月末生産分まで

