

RJシリーズスリムパワーリレープリント基板用端子タイプ (DCコイル電圧) 販売中止代替のご提案 添付資料

●RJ*V (DCタイプ) 置き換え推奨製品 形番対照表

置き換えに際して：

- ・RJ*Vと置き換え推奨製品のピン配置、内部配線図は同じです
- ・仕様比較表 (代替のご提案資料本体をご参照ください) 及び評価サンプルの実機搭載によるご確認の上、置き換えを行ってください

極数	接点	容量	コイル定格	RJ形番	置換え推奨形番	置き換えの注意点 及び 該当品なしの場合の対応策
1	c接点	標準	DC5V	RJ1V-C-D5	RC1V-C-D5	「RC1V-C-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
1	c接点	標準	DC6V	RJ1V-C-D6	該当品なし	
1	c接点	標準	DC12V	RJ1V-C-D12	RC1V-C-D12	
1	c接点	標準	DC24V	RJ1V-C-D24	RC1V-C-D24	
1	c接点	標準	DC48V	RJ1V-C-D48	RC1V-C-D48	
1	c接点	標準	DC100V	RJ1V-C-D100	該当品なし	
1	c接点	標準	DC110V	-	RC1V-C-D110	
1	a接点	標準	DC5V	RJ1V-A-D5	RC1V-A-D5	「RC1V-A-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
1	a接点	標準	DC6V	RJ1V-A-D6	該当品なし	
1	a接点	標準	DC12V	RJ1V-A-D12	RC1V-A-D12	
1	a接点	標準	DC24V	RJ1V-A-D24	RC1V-A-D24	
1	a接点	標準	DC48V	RJ1V-A-D48	RC1V-A-D48	
1	a接点	標準	DC100V	RJ1V-A-D100	該当品なし	
1	a接点	標準	DC110V	-	RC1V-A-D110	
1	c接点	高容量	DC5V	RJ1V-CH-D5	RC1V-CH-D5	「RC1V-CH-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
1	c接点	高容量	DC6V	RJ1V-CH-D6	該当品なし	
1	c接点	高容量	DC12V	RJ1V-CH-D12	RC1V-CH-D12	
1	c接点	高容量	DC24V	RJ1V-CH-D24	RC1V-CH-D24	
1	c接点	高容量	DC48V	RJ1V-CH-D48	RC1V-CH-D48	
1	c接点	高容量	DC100V	RJ1V-CH-D100	該当品なし	
1	c接点	高容量	DC110V	-	RC1V-CH-D110	
1	a接点	高容量	DC5V	RJ1V-AH-D5	RC1V-AH-D5	「RC1V-AH-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
1	a接点	高容量	DC6V	RJ1V-AH-D6	該当品なし	
1	a接点	高容量	DC12V	RJ1V-AH-D12	RC1V-AH-D12	
1	a接点	高容量	DC24V	RJ1V-AH-D24	RC1V-AH-D24	
1	a接点	高容量	DC48V	RJ1V-AH-D48	RC1V-AH-D48	
1	a接点	高容量	DC100V	RJ1V-AH-D100	該当品なし	
1	a接点	高容量	DC110V	-	RC1V-AH-D110	
2	c接点	標準	DC5V	RJ2V-C-D5	RC2V-C-D5	「RC2V-C-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
2	c接点	標準	DC6V	RJ2V-C-D6	該当品なし	
2	c接点	標準	DC12V	RJ2V-C-D12	RC2V-C-D12	
2	c接点	標準	DC24V	RJ2V-C-D24	RC2V-C-D24	
2	c接点	標準	DC48V	RJ2V-C-D48	RC2V-C-D48	
2	c接点	標準	DC100V	RJ2V-C-D100	該当品なし	
2	c接点	標準	DC110V	-	RC2V-C-D110	
2	a接点	標準	DC5V	RJ2V-A-D5	RC2V-A-D5	「RC2V-A-D5」を推奨、実機の入力電圧によっては置き換え可能
2	a接点	標準	DC6V	RJ2V-A-D6	該当品なし	
2	a接点	標準	DC12V	RJ2V-A-D12	RC2V-A-D12	
2	a接点	標準	DC24V	RJ2V-A-D24	RC2V-A-D24	
2	a接点	標準	DC48V	RJ2V-A-D48	RC2V-A-D48	
2	a接点	標準	DC100V	RJ2V-A-D100	該当品なし	
2	a接点	標準	DC110V	-	RC2V-A-D110	
2	c接点	標準	DC5V	RJ22V-C-D5	RJ22S-C-D5 + SJ2S-61	
2	c接点	標準	DC6V	RJ22V-C-D6	RJ22S-C-D6 + SJ2S-61	
2	c接点	標準	DC12V	RJ22V-C-D12	RJ22S-C-D12 + SJ2S-61	
2	c接点	標準	DC24V	RJ22V-C-D24	RJ22S-C-D24 + SJ2S-61	
2	c接点	標準	DC48V	RJ22V-C-D48	RJ22S-C-D48 + SJ2S-61	
2	c接点	標準	DC110V	RJ22V-C-D100	RJ22S-C-D100 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC5V	RJ22V-A-D5	RJ22S-C-D5 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC6V	RJ22V-A-D6	RJ22S-C-D6 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC12V	RJ22V-A-D12	RJ22S-C-D12 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC24V	RJ22V-A-D24	RJ22S-C-D24 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC48V	RJ22V-A-D48	RJ22S-C-D48 + SJ2S-61	
2	a接点	標準	DC110V	RJ22V-A-D100	RJ22S-C-D100 + SJ2S-61	