

## 仕様変更のご案内

### φ16 緊急遮断用スイッチガード／非常停止用押ボタンスイッチ銘板

φ16 緊急遮断用スイッチガードおよび非常停止用押ボタンスイッチ銘板の仕様変更についてご案内いたします。**※赤文字修正（2023年4月7日）**

#### 実施時期

2023年7月出荷分より順次実施

- ・実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
- ・ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

#### 対象製品

対象製品	形番
φ16 緊急遮断用スイッチガード	XA9Z-KG1
φ16 非常停止用押しボタンスイッチ (中形(φ30)ボタン用)銘板	HAAV-O
	HAAV-O-W
	HAAV-27
	HAAV-J27
	HAAV-C27



- ・標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

#### 変更内容

パネルへの取付利便性向上のため、つぎのように製品取付部とパッキンの形状を変更します。

- φ16 緊急遮断用スイッチガード XA9Z-KG1 について
  - 表面 内側に2段での段落とし（深さ0.5mm）を設けます。
  - 裏面 パッキンの厚さを1.1mm→0.6mmにします。
  - また材質表示をPA6からPA6-GF30に変更します。（材質の変更はありません。）

外觀形状	変更前		変更後	
	表面	裏面	表面	裏面
			φ28・φ24の 2重段落とし	パッキンの厚さ 1.1→0.6mm 材質表示

- $\phi 16$  非常停止用押ボタンスイッチ銘板 HAAV-※ について  
 表面に2段での段落とし（深さ0.5mm）を設けます。また、A部の形状を変更します。  
 裏面のパッキンを外周 $\phi 26 \rightarrow 28$ 、内周 $\phi 25 \rightarrow 20$ 、厚さ1.0 $\rightarrow 0.6$ mmに変更します。  
 また、樹脂の材質表示を追加します。（材質の変更はありません。）

	変更前		変更後	
外 観 形 状	表面	裏面	表面	裏面
	<p>A部</p>	<p><math>\phi 28 \cdot \phi 24</math>の 2重段落とし</p>	<p>A部</p>	<p>パッキン 外周 <math>\phi 26 \rightarrow 28</math> 内周 <math>\phi 25 \rightarrow 20</math> 厚さ 1.0<math>\rightarrow 0.6</math>mm 材質表示</p>

- 製品取り付け時の寸法について（スイッチガード・銘板共通です）  
 つぎのように、パネル前面  $-0.5$ mm、パネル裏面  $+0.5$ mmの寸法変化が発生します。

	変更前	変更後
パネル	<p>(22.3mm)</p>	<p>(21.8mm)</p>
表面		
裏面		
寸法	<p>(27.2mm)</p>	<p>(27.7mm)</p>

（例）XAシリーズ分離形・XA1E-BV3※ 取り付けの場合

- パネル厚について  
取り付け可能なパネル厚さについては、製品別に次のようになります。

	製品	変更前		変更後	
		最小	最大	最小	最大
スイッチガード XA9Z-KG1	XA1E-BV3(4)U※ (XA シリーズ・一体形)	1.0	2.2	0.5	3.3(注 1)
	XA1E-B(L)V3(4)※ (XA シリーズ・分離形)	1.0	2.2	0.5	2.5(注 1)
銘板 HAAV-※	XA1E-BV3(4)U※ (XA シリーズ・一体形)	0.5	3.0	0.5	3.3
	XA1E-B(L)V3(4)※ (XA シリーズ・分離形)	0.5	3.0	0.5	2.5(注 1)
	AB6E-3 (4) BV※ (X6 シリーズ)	0.5	3.0	0.5	3.3

(注 1：カタログ誤記訂正も含まれます。)

なお銘板 HAAV-※は A 部の形状変更により突起を折る作業が不要になります。

- ・パネルカットの形状、寸法を含む、その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

### 変更理由

パネルへの取付利便性向上のため。

### 識別表示

変更後の製品の梱包ラベルのロット捺印の先頭を「2」⇒「5」に変更します。

識別例：



※赤文字修正（2023年4月5日）