

仕様変更のご案内

LSRD形LED球（一部機種）

LSRD形LED球（一部機種）の仕様変更についてご案内いたします。

■ 実施時期

2025年2月出荷分より順次実施

※実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。

※ご購入時期、数量により変更前後の製品が混在する場合があります。



■ 対象製品

<LSRD形LED球>

形番	定格使用電圧
LSRD-1	AC/DC12V
LSRD-2	AC/DC24V

※形番 LSRD-6（定格使用電圧 AC/DC6V）は対象外です。

<LSRD形LED球（定格使用電圧 AC/DC12V、24V）の搭載機種>

- φ22 HW、TW シリーズ照光コントロールユニット
- φ22 LW シリーズ照光コントロールユニット（フラッシュシルエットを含む）
- φ25 TWS シリーズ照光コントロールユニット
- φ30 TWN、TWND シリーズ照光コントロールユニット
- AP6S 形小形表示灯
- SLC30 シリーズコントロールユニット付集合表示灯
- SLC40 シリーズ集合表示灯、照光面：Cタイプ（ハーフサイズ）

※上記の照光コントロールユニットを使用している機種（各種コントロールボックスを含む）も変更対象となります。



※標準品を基本とするカスタム仕様製品も含まれます。

■ 変更内容

LSRD形LED球に搭載しているLEDの販売中止にともない、同等仕様品へ変更いたします。

これにともない、LED球表面の色が橙色から黄色へ変わりますが、点灯状態の明るさ・色調および消費電流値に変更はありません。

その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

変更前	変更後
	

■ 識別表示

変更後の製品は、個装袋（ラベル）およびプリスタ（台紙）に黒ドットを表示いたします。

◇ 表示期間：2025年7月生産分まで

◇ 識別例：

<個装袋（ラベル）>



「●」の表示

<プリスタ（台紙）>



「●」の表示

※なお、機能面（点灯状態の明るさ・色調および消費電流値）に変更がないため、搭載機種種の識別表示は行いません。